

Reloj de control de asistencia EagleTime modelo NT-2100



Equipo totalmente electrónico, el reloj funciona sin corriente eléctrica por 24 hrs o 400 impresiones.

Alimenta, alinea, imprime y devuelve la tarjeta automáticamente.

Hasta 6 columnas de impresión con posicionamiento automático para entradas y salidas.

Este reloj es fabricado con tecnologías recientes y dentro de su categoría es uno de los

modelos más completos en el mercado; además permite funcionar casi libre de mantenimiento. Se adapta a cualquier tipo de tarjeta, siempre y cuando esta sea de impresión vertical.

CARACTERISTICAS:

- Batería recargable para imprimir en caso de falla de energía eléctrica.
- Alimentación por adaptador entrada 100-240VCA. 60Hz. Salida 13VCC 1.0A
- Impresión por matriz de puntos.
- Impresión en 2 colores, para identificar registros con retardo
- Controla señal audible externa.
- Calendario perpetuo, horario de verano automático.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



- Para tarjeta semanal o quincenal.
- La impresora de matriz de puntos de 9 pines garantiza una impresión clara, rápida y silenciosa.
- Alimentación automática de tarjetas y rechazo de la detección del lado equivocado.
- Maneja períodos de pagos semanales, quincenales, semi-mensuales o mensuales.
- Calendario perpetuo automático para el ajuste de cada mes y año bisiesto.
- Minutos regulares 1/60, 1/10 o 1/100 de hora.
- 7 tipos de idiomas para la impresión de la fecha para adaptarse a los requisitos mundiales.
- 24 veces la configuración de cambio de color de la cinta por día.
- 24 veces cambio automático de tarjeta de entrada / salida por día.
- 24 veces selección de sirena interna / externa, musical o ambas.
- Operación simple y fácil programación.
- Ajuste automático del horario de verano.
- Los diferentes horarios de día seleccionables se pueden configurar para cumplir con el horario específico.
- Contraseña de seguridad. Para evitar un uso inadecuado, se debe ingresar un número de dígitos antes de poder cambiar la configuración.
- Batería de respaldo incorporada para protección de datos.
- El sistema de respaldo de batería de Ni-Cd opcional brinda mantenimiento de tiempo e impresión durante fallas en el suministro eléctrico.
- Casete de cinta

ESPECIFICACIÓN:

- Alimentación: 110 V o 220 V ~ 240 V 50/60 Hz (consulte la indicación en la etiqueta de cada máquina)
- Consumo: 18 mA.
- Rango de humedad: 20% ~ 80% RH
- Dimensiones: 193 mm (ancho) x 244 mm (alto) x 123 mm (D)
- Rango de temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C
- Peso Neto: 2,4 Kg.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx